

仕様書

DNAKE E214

Instruction

DNAKE E214は7インチタッチスクリーンを搭載したコンパクトでスタイリッシュなデザインのIPインターフォン用の室内モニターです。Linux OSを搭載し、世界標準のSIP2.0 プロトコルに対応し、音声およびビデオ通話機能を提供します。限られたスペースに収まるスリムなボディに、充実した機能を搭載しています。



Key Features

- 設定簡単
- 4.3インチタッチパネル搭載
- 五つボタンで操作簡単
- 入力電圧：PoE（IEEE 802.3af）または DC 12V/2A
- SIP 2.0プロトコル対応、他のSIPデバイスとの連携簡単
- 最大8台のIPカメラをモニター可能
- Wifi対応

Physical

- システム：Linux
- RAM：64MB
- ROM：16 MB
- 材質：Plastic
- 入力電圧：PoE（802.3af） or DC 12V/2A
- Ethernet Port：1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptive
- 入力：1
- 取付：表面取付
- 寸法：120 x 122 x 24.5mm
- 動作温度：-10°C to +55°C
- 保存温度e：-40°C to +70°C
- 動作湿度：10% to 90%（結露なし）



仕様書

Display

- パネル: 4.3型 TFT LCD
- スクリーン: LCD screen
- 解像度: 480 x 272

Audio

- Audio Codec: G.711
- エコ削除
- DTMF: RFC2833
- マイク内蔵
- スピーカー: 8Ω / 1W

Video

- Video Codec: H.264

Networking

- Protocol: SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Package Features

- 梱包内容:
 - DNAKE E214
(Power adapter not included)
 - 取説金型
 - ネジ
 - Quick Start Guide

