

Instruction

DNAKE S215では、マンションの玄関とのビデオ通話が可能で、室内モニターやスマホアプリから遠隔で解錠、モニター、ビデオ通話は可能です。多彩な入室方式を特徴としています。DNAKE S215は、今までにない便利で安全なスマートインターホンです。

Key Features

- 誘導ループ（聴障害者の補聴器対応）
- 点字マーク[ボタン：5]（視覚障害者者対応）
- 三つのリレー対応
- 盗難防止対策
- 画素数:200万:自動照明つき
- 最大20,000ユーザー、20,000顔、60,000カードに対応

Physical

- システム: Linux
- 材質: アルミ
- ボタン: 機械式ボタン
- 入力電圧: PoEスイッチ+ (802.3af) あるいはDC 12V/2A
- 待機時消費電力: 1.5 W
- 動作時消費電力: 9 W
- カメラ: 2MP, CMOS
- 赤外線センサー付き
- Wiegand Port: Support
- イーサネットコネクタ: 1 x RJ45, 10/100 Mbps
- 入室方法: IC (13.56MHz) & ID (125kHz) カード, PINコード
- リセットボタン: 1
- RS485コネクタ: 1
- 出力リレー: 3
- 入力: 4
- IP / IK: IP65 / IK07
- 取付: 露出
- 露出取付寸法: 295 x 133 x 43 mm
- 動作温度: -40°C to +55°C
- 保存温度: -40°C to +70°C
- 動作湿度: 10% to 90% (結露なし)

DNAKE S215 (露出取付)



Datasheet

Display

- スクリーン: 4.3型 TFT LCD
- 解像度: 480 x 272

Audio

- 音声コーデック: G.711 エコー除去
- DTMF: RFC2833
- マイク内蔵
- スピーカー: 8Ω/1W

Video

- 動画コーデック: H.264
- 解像度: 1280 x 720
- 最大画角: 110° (H) / 67° (V) / 127° (D)
- 最大画像転送速度: 1080p -25fps
- 自動LEDライト

Networking

- Protocol: ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Package Features

- Package Content:
 - DNAKE S215
(Power adapter not included)
 - Surface Mounting Box
 - Screwing Kit
 - Quick Start Guide
- Qty/CTN: 10 pcs
- N.W/PCS: 1.53 kg
- G.W/CTN: 20 kg
- Giftbox Size: 362 x 170 x 100 mm
- Carton Size: 490 x 420 x 450 mm

